

PRODUCT SPECIFICATION

A

A

Mitsubishi Electric CO. LTD.

- 1. PRODUCT : TOUCH PANEL
- 2. PART NUMBER : TTI : T010-1201-T860
Mitsubishi Electric CO. LTD. :BKO-C11931
- 3. ATTACHED DRAWING : Tech Bes TTI-11040

B

B

SIGNATURE FOR YOUR RECEIPT

DATE:

C

C

TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)
DOCUMENT No. : TTI PRODUCT TECHNOLOGY Dept.

MANAGER : _____ DATE: _____

D

D

TTI PRODUCT TECHNOLOGY Dept.
3F No.50 Hwa-Ya 3rd Road ,Kwei-san Shian Tao-yuan ,Taiwan
TEL(03)3978800 FAX(03)3978855

PROPRIETARY NOTE
This document contains information confidential and proprietary to TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI) and shall not be reproduced or transferred to other documents or disclosed to other or used for any purpose other than for which it was obtained without the expressed written consent of TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)

E

原圖管理元

↑

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 1/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

F

1

2

3

4

A

B

C

D

原圖管理元



日付

觸控面板製品規格書
TOUCH PANEL SPECIFICATION

富晶通科技股份有限公司
TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC.

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.
					2/23

觸控面板製品規格書
TOUCH PANEL SPECIFICATION

1. 適用範圍 Application

此規格書是適用富晶通科技股份有限公司所製作的觸控面板。
This specification is applied to TOUCH PANEL made by TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)。

【製品圖號 Product No.】

品名 Name	製品圖號 P/No.	尺寸 Size	備註 Remark
觸控面板 TOUCH PANEL	T010-1201-T860	10.4"	筆、指輸入專用 Pen&Finger input type (RoHS)

2. 概要 Function

此製品是裝置在 LCD 等平面顯示器上使用電阻薄膜的觸控面板。以手指按下觸控面板的表面，觸控面板的電壓會透過檢出迴路將座標值檢測出來。
TTI TOUCH PANEL is resistance type that customer uses with flat display as a LCD. Once user touches it by FINGER directly, the circuit for TOUCH PANEL sends coordinate point to PC from voltage at contact point.

3. 製造者 Manufacturer

富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)
所在地:桃園縣龜山鄉(華亞科技園區)華亞三路 50 號 3 樓
Address:3F No.50 Hwa-Ya 3rd Road ,Kwei-san Shian Tao-yuan ,Taiwan

4. 外型 Outline

4.1 外型圖 Drawing

參考最後附加圖面
Please refer the last page of this spec.

原圖管理元
↑
日付


05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 4/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

4.2 用語定義 Definition of words

用 語 Words	定 義 Definition
動作保證範圍 Guaranteed active area	觸控面板的特性保證範圍。 An area to be guaranteed all characteristics stated on this spec.
上蓋邊界 Boundary line of top enclosure	表示上蓋外框的建議位置。 Recommended boundary line of top enclosure
透明範圍 View (transparent) area	雙面膠或是從電極內側的透明範圍。 A view area which is inside adhesive zone or electrode pattern. Top enclosure must not be fixed by this area.
誤輸入防止範圍 Touch undetected	在透明絕緣的範圍上，防止上蓋邊緣的誤觸動區域 An area to protect miss-input when top enclosure edge touches the touch panel.

5. 特性 Characteristics

5.1 光學特性 Optical characteristics

項 目 Item	規 格 Specification	備 註 Remarks
1 全光線透過率 TRANSPARENCY	80% Typ. (±2%) (動作保證範圍內) (Inside of guaranteed active area)②	JIS K-7105
2 HAZE	8% Typ.(±2%)②	JIS K-7105 (Anti-Glare Type)④
3 表面處理方法⑤ Surface Process Method	有凹凸面之 ITO Film Convex Surface <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p style="text-align: center;">Anti Glare Hard Coating</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PET</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Anti Newton Ring Coating</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ITO</p> </div>  </div>	

原圖管理元

↑

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	

5.2 環境特性 Environmental characteristics

	項 目 Item	規 格 Specification	備 註 Remarks
A	1 動作溫度 Operation temperature	-20°C ~ 70°C	Max. wet Temp. is 38°C(No dew) 以上條件不代表環境測試規格
	2 保存溫度 Storage temperature	-30°C ~ 80°C	
	3 動作濕度 Operation Humidity	10% ~ 90%RH	
	4 保存濕度 Storage Humidity	10% ~ 90%RH	
B	5 使用標高③ Using the elevation	2000m max.	

5.3 機械特性 Mechanical characteristics

	項 目 Item	規 格 Specification	備 註 Remarks	
	1 表面硬度 Hardness of surface	鉛筆硬度 3H Pencil hardness 3H	JIS K-5600-5-4	
C	2 FPC 剝離強度 FPC peeling strength	5N 以上 5N Min	向上垂直剝離 Peeling upward by 90°	
	3 FPC 彎曲 Bending	彎曲 3 回	R2.0mm③	
	4 FPC 插拔	插拔 5 回		
D	5 入力荷重範圍 input force range	筆 Pen 指 Finger	10~80g (Typ. 25g)②	測試區域為動作保證區內 5mm/(R0.8,R8), 但不分布在邊緣及 Dot-Spacer 之上② 測定條件請參照註 1 Test Area is 5mm/(R0.8,R8) inside of active area, but not on the edge. Refer Note-1
	6 靜壓測試③ Static Press Test	以 R=8mm, 5kgf 施壓面板 中央表面, 並通電壓 5V/1 分鐘 Press the panel center surface with a R=8mm, 5kgf, 5V/1min	無作動不良及外觀不良及電氣不良 No inspection issue* and function fail and electric. (*inspection should be follow product TP inspect spec.)	



原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 6/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

7	耐藥性測試③ chemical endurance test	採用汽油、醋、潤滑油、黃油、口紅、醬油、蕃茄醬、美乃滋、沙拉油。 (chemical solutions: gasoline、vinegar、lubricating oil、grease、soya sauce、tomato-jam、mayonnaise、salad oil.)	塗抹於 Touch Panel 上靜待 30 分鐘後清潔塗抹物後進行電氣及外觀測試 (smear on touch panel and wait for 30 minutes ,then do the ELECTRIC- test & looking-test after cleaning the polluted surfaces)
8	Dot spacer size③	Dot-Spacer 尺寸: 50µm ± 5µm(方型). Dot pitch: 2.5mm. Dot spacer size: 50µm±5µm (Square). Dot pitch : 2.5mm.	
9	耐衝擊性測試③	5.5g ø11 steel ball Drop height: 1.0m	動作保證區中央 Center of active area

※靜壓測試 Static Press Test:

※耐衝擊性測試 Shock Test:



【判定基準 Judge base】④

觸控面板無異常等狀態(例如: 破裂)

The Touch Panel don't have unusual (Ex: Break).


關於入力荷重、絕緣電阻、電極間電阻需滿足 5.3.5 , 5.4 的特性

Operation force , Insulation resistance & Resistance stated before as 5.3.5,5.4 must be within spec.

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.
					7/23

5.4 電氣特性 Electrical characteristics

項目 Item	規格 Specification	備註 Remarks
1 額定電壓 Rated Voltage	Typ : DC 5V (Max : 5.5V)	
2 電極間電阻 Resistance	X axis : 400Ω ~ 1000Ω (Film 側)	FPC 連接端測量 At connector
	Y axis : 250Ω ~ 600Ω (Glass 側)	
3 直線性 Linearity	±1.5%以下「最初值」 max 「initial value」 ±3.0%以下「環境及壽命試驗後」 max 「after environmental & life test」③	測定條件請參照註 2 Refer Note-2 測試力量: 250gf
4 絕緣電阻 Insulation Resistance	10MΩ 以上(DC 25V) 10MΩ Min(DC 25V)	
5 Chattering	10ms Max At connector pin	
6 ESD Test③	Contact discharge: min. ±15KV, 5point, 20 times/ point	無作動不良 No function fail 

註 1: Note-1

最低入力荷重測定條件

Measurement condition of minimum input force

按下 film 表面，X 軸 Y 軸間的電阻值在 2kΩ 以下時所測得的最低入力荷重。

Resistance between X & Y axis must be equal or lower than 2kΩ (R_{on} ≤ 2kΩ)。

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 8/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

1 2 3 4

注 2： Note-2
直線性測定條件

Measurement condition of Linearity
在動作保證範圍內 2mm，沿著 X、Y 各軸的直線上任意
複數點將最外端的點連結成一假想直線，相對於此線的
偏差值，直線性是基準電壓分割值得最大偏差電壓。

Difference between actual voltage &
Theoretical voltage is an error at any points.

Linearity is the value max. error voltage
divided by voltage difference on
active area inside 2mm.

直線性 Linearity = $\text{Max}(\Delta V) / (V_e - V_s)$ ⑥

誤差 Difference $\Delta V = V_a - V_t$

Vs：起始電壓 Start point voltage

Ve：終點電壓 End point voltage

Va：實際電壓 Actual voltage

Vt：理論電壓 Theoretical voltage

The Difference between actual voltage and theoretical voltage is calculated
at any points.

Linearity is the value of max difference voltage on active area.

6. 耐久性 life test condition

6.1 機械特性 Mechanical characteristics

1	打點壽命 Input Life	100 萬次以上 10 ⁶ times min.	動作保證區往內 5mm Test Area is 5mm inside of active area
2	劃線壽命③ Sliding Test	10 萬次以上 10 ⁵ times min	動作保證範圍內 3mm Within" active area inside 3mm"

原圖管理元


↑

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、 修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.	9/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中		

原稿保存於商品技術至少 13 年

TTIR0670304



※ 打點壽命(耐久性)試驗條件 Input life test condition

使用筆、矽膠在同一地方連續打點

By Pen & silicone rubber tapping at same point.

- 筆尖端 Sharp of pen end : R 0.8 (Refer Fig.1)
- 筆材料 Materials of pen : Polyacetal
- 橡膠尖端 Sharp of rubber end : R8 硬度 Hardness 60°(Refer fig.2)
- 操作力 Load : 250g
- 操作頻率 Frequency : 5Hz

※ 劃線壽命(耐久性)試驗條件 Sliding Test condition⑥

- 筆尖端 Sharp of pen end : R 0.8 (Refer Fig.1)
- 筆材料 Materials of pen : Polyacetal
- 操作力 Load : 250g
- 操作速度 Speed : 60mm/s

【 判定基準 Judge base 】

關於入力荷重、絕緣電阻、電極間電阻需滿足 5.3.5 , 5.4 的特性

Operation force , Insulation resistance & Resistance stated before as 5.3.5,5.4 must be within spec.

原圖管理元
↑
日付


05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.
					SHE 10/23

6.2 環境測試條件 Environmental test condition

項目 Item	規格 Specification	備註 Remarks
1 高溫保存試驗 High temperature storage	80°C, 240 hr (After 24 hr room temp. and test)	關於最低入力荷重、絕緣電阻、電極間電阻需滿足 5.3, 5.4 的特性 Minimum input force, Insulation resistance & Resistance stated before as 5.3, 5.4 must be within spec.
3 低溫保存試驗 Low temperature storage	-30°C, 240 hr (After 24 hr room temp. and test)	
3 高溫高濕保存試驗 High temperature high humidity storage	40°C, 95%RH, 240 hr (After 24 hr room temp. and test)	
4 溫度衝擊循環試驗 Temperature Cycling	-40°C ~ +80°C (0.5hr each), 50cycles	

7. 外觀規格 Appearance.

7.1 外觀基準適用領域(範圍) Scope of reject criteria.



領域 Area	外觀仕様 Specification
A	使用上不會有可視的缺失而影響正常操作。檢查基準依據 7-2 項。 Without any defect point to effect on normal operation.
B	不檢查 None-specify.

原圖管理元

日付


05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	
					11/23

7.2 檢查環境(Check environment): ②

a.檢查時間(Check time):15 秒內(In 15 Seconds)

b.燈光照度(Lamp illumination) :1000~1200Lux

c.檢查距離(Check distance):眼睛距 Touch Panel 約 20~30cm(From touch panel 20~30cm)



7.3 檢查基準 Reject criteria.

項目 Description	檢查基準 Reject criteria
Film / 玻璃刮傷 Film / Glass Scratch	0.3mm < D : zero
Film /玻璃間 異物/髒污 Foreign material between glass & film	0.2mm < D ≤ 0.3mm : Max: 5 points D ≤ 0.2mm : disregard
Film / 玻璃表面線狀刮傷 Film / Glass Scratch (Line type)	0.1mm ≤ W : zero
FILM / 玻璃間線狀異物 Foreign material between glass & film(Line type)	0.03mm ≤ W < 0.1mm : Max: 5 points & L < 10mm W < 0.03mm : disregard
Foreign material between glass & film (Line type、毛屑)③	0.1mm ≤ W : zero 0.03mm ≤ W < 0.1mm : Max: 5 points L < 3mm W < 0.03mm : disregard

可視區 View Area (Maximum 5 Defects of allowed)

牛頓環, Newton ring	在螢光燈下, 目視 (距 Touch Panel 20~30cm) 判斷 5~10 秒無牛頓環/MORIE, 但是在同一條件之下從玻璃面所見的牛頓環/MORIE 不在規範內。 Not seen from PANEL film side under fluorescent lamp, exclude from PANEL glass side. (Distance 20~30cm from eyes to Touch Panel)
---------------------	---



※ D : Diameter[D=(長徑+短徑)/2], W : 寬(Width), L : 長(Length)

原圖管理元 ↑ 日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.	SHE 12/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中		

※線狀:以實際線最大寬線為 W ,最長外圍為 L

※魚眼圓點 (Fish Eye) ②:



A


A

※覆判時以如下備註判定:

When a defect is difficult to judge , it will be judged as following:

(1) 缺陷型式:

Defect type:




線狀缺陷

W:異物本體最大寬度

L:頭尾直線距離

B

B




線狀缺陷

W:最大環形直徑

L:頭尾直線距離

C

C




點狀缺陷

$D=(a+b)/2$

D


D



點狀缺陷

$D=(a+b)/2$

原圖管理元
↑
日付



線狀缺陷(未滿半圓)


W: 缺陷本體最大寬度

L: 缺陷最長直線距離

E

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 13/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

F



線狀缺陷(過半圓)
 W:缺陷本體最大寬度
 L:缺陷最長直線距離

A

B

C

D

(2) 0.3mm < D 以線狀缺陷判定
 0.3mm < D as linear defect.

(3) 遇密集多點缺陷時判斷準則:各點的間距 < 0.1mm , 則視為一點缺陷; 若各點間距 ≥ 0.1mm , 則視為多點缺陷
 In high density defect situation, the distance between each other of the defects < 0.1mm is just as one point-defect, ≥ 0.1mm is just as many point-defects .

※ TP 表面異物、髒污可用氣槍清除者不計
 Foreign objects/dirt/scratches can be cleared by air gun that is allowed.

※ 保護膜及背膠離型紙外觀不計
 Protective sheet and protective sheet of rear DSA can't be checked that is allowed.

※ Panel 不做透光檢
 Panel can't be checked in front of the lamp.

※ 一般外觀檢驗仍以目視檢驗為主,但當有些缺陷並不能用肉眼去辨識他的時候, 建議使用 10 倍以上放大鏡輔助確認
 Any defect is always checked by naked eye. When the defect can't be judged with naked eye. Please use ocular(x10 min.) to check the defect.

原圖管理元

↑

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.
					14/23

A

B

C

D

A


B

C

D

E

F

項 目 Description	檢 查 基 準 Reject criteria
玻璃瑕疵 Glass flaw	不超過下述的規範值，數量不限。 厚度方向的瑕疵(缺角)最大到板厚為止。 To be no flaw which size is over the drawing Specified as below. Number of flaw is none-specify. Traveling flaw is none. Flaw of thickness direction size is max.  without progressive crack
Film 外形大小 Film size	Film 的大小不超出玻璃外形 (雙面膠除外)。 Film is in glass area (or size). (Exclude from double-side adhesive tape)
FPC 異物/髒污 Foreign material for FPC	Cover Film 內層雜質不可跨越兩迴路。 Foreign material can not short two patterns.
FPC 刮傷 FPC Scratch	會造成製品電氣特性障礙的刮傷皆不可。 Any caused scratch which effects electrical characteristics is prohibited
FPC 皺折 FPC Crumple	會造成製品電氣特性障礙的皺折皆不可。 Any caused crumple which effects electrical characteristics is prohibited
雙面膠大小 Adhesive Tape size	雙面膠的露出不包括在尺寸規定中。 Adhesive Tape out of Panel Outline is excluded.

原圖管理元


↑

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 15/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

7.4 玻璃與 FPC 的接合構造 Glass and FPC connect structure③


A



ITO FILM與異方性導電膠的重疊部分
ITO film and ACP connect position

* 玻璃面的ITO已經做蝕刻處理、與異方性導電膠並無重疊。
Glass have etching procedure, the ACP can't touch ITO

B



C


7.5 FPC 剝離強度 FPC peeling strength

D

原圖管理元

日付

↑



05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	16/23

8. 表示方法 Showing

Touch Panel 製造型格及製造年月份表示方法。

Showing to P/No., Production & Year/Month.

A

A

	表 示 Showing	意 思 Meaning	備 考 Notes
製品型格 Product No.	1201-860	T010 - 1201 - T860	
客戶型格③ Client product No.	BKO-C11931		
製造批號 Production Lot No.	雷射打印於 Film 面③ Laser printing In film 12010001	前兩碼(1, 2 碼)為年份(12: 2012 年); 年份後兩碼(3, 4 碼)為月份(01: 1 月); 其他碼 (5~8 碼)為流水號 12 is year(2012) 、 01 is month(January) 、 0001 is serial number③	製造批號 Production Lot No.

B

B

9. 注意事項 Attention

- (1) 本產品是使用玻璃所製，因為玻璃的邊、角是銳利的，在使用觸控面板時請多注意。
在使用觸控面版時請戴手套作業。

Since Touch Panel is consist of glass, please be careful your hands to be injured during handling. You must wear gloves during handling.

- (2) 本產品是使用玻璃所製，在使用觸控面板時，請注意不要施加強力衝擊。

Do not strike touch panel.

- (3) 拿起觸控面板時請勿從 FPC 拿取。

Do not lift touch panel by cable (FPC).

- (4) 在 FILM 面處請勿施加重力。(例: 在組裝時從 FILM 吸取移動)

Excessive force onto the film surface is prohibited.

(Ex. Don't transfer the panel from film surface with vacuum)

C

C

D

D

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 17/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	

F

(5) 表面清潔時，請使用「乾的柔性布」或「浸泡過中性清潔液擰乾的布」或「沾有酒精的柔性布」。請勿使用有機溶劑、酸、鹼類溶劑。


Please use dry cloth or soft cloth with neutral detergent (after wring dry) or one with ethanol at cleaning. Do not use any organic solvent, acid or alkali solution.

(6) 保存時請勿重疊放置。特別是請勿用重物壓著。

Do not stack the touch panels together. Do not put heavy objects on touch panels.

(7) FPC 請勿折彎，有可能使迴路線斷裂。特別是對於連結器的插入部分，因為貼有補強板，在插入連結器時請勿施加過多的力量。請避免以下圖方式插入。

Do not bend the cable (FPC) of touch panel to prevent the circuit broken. Please don't use following method for inserting into FPC tail to connector.



(8) 在實際組裝設計時，請注意以下事項。

Please pay attention for the matters stated below at mounting design of touch panel & enclosure

-1. 觸控面板的上蓋支撐物請設定在透明範圍的外側。

(上蓋請勿壓在透明範圍上，會有誤動作的情況發生)

Enclosure support to fix touch panel must be out of view (transparent) area. (Do not design enclosure presses the view area to protect from miss input)

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.			
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明				
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust		
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明				
ED	Date	Design	Check	Description			富晶通科技股份有限公司	SHE 18/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App.	田中	Transtouch Technology Inc.		

1 2 3 4

-2. 上蓋的外框請設定在透明範圍的內側、動作保證範圍的外側。
(上蓋的外框請勿接觸到透明範圍)。
The enclosure edge must be between view area & Guaranteed active area. (Enclosure edge must not touch the view area)

-3. 觸控面板上下部的壓合，請以橡膠等彈性材質。
Elastic materials are recommended as a support to fix touch panel.

-4. 使用時，觸控面板的上面(FILM)請勿與上蓋黏著固定。
Do not use an adhesive tape to bond the top surface (film side) of touch panel with enclosure.

-5. 觸控面板上部的邊角，因為玻璃導電層有傳導性，在組裝設計時請注意不要與金屬材質接觸。
The corners and edges of touch panel (fig.*) may be conductive. Do not touch it with metallic components after mounting.

-6. 有防水需求時，請考慮用橡膠等材質對迴路週邊做防水。
Special design is required for water resistance.

-7. 當使用 Air gun 向觸控面板吹氣時，建議 Air 壓力調整為 2kg/cm² 以下，並且勿從玻璃側朝 FPC 直接吹氣，以免 FPC 在強烈 Air 壓力下，造成脫落。
Cleaning touch panel by Air gun, pressure below 2kg/cm² is suggested. To prevent FPC to be peeled off, air blowing to the FPC is avoided from glass side.

【實裝構造例 Mounting condition example 1】

原圖管理元

日付


05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust	
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	
					SHE	19/23

原稿保存於商品技術至少 13 年


TTIR0670304

-8. 必須在靠近 FPC 位置處預留 FPC 線路空間, 絕對避免外殼或其他零件碰觸或擠壓 FPC, 造成 FPC 脫落. 建議機構預留 4mm 以上組裝空間, 請參考實裝構造圖.
 The mounting structure must has a reserved space for the FPC tail and never touch or squeeze the FPC by case or another components preventing FPC to peel off. Assembly space is recommended at least 4mm. Refer to mounting condition example 2 & 3.

【實裝構造例 Mounting condition example 2】



【實裝構造例 Mounting condition example 3】



原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust	
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	
					SH E	20/23

1 2 3 4

-9.Touch Panel 本體一般保固一年,如有客戶特殊需求者依雙方另外制定標準。②
 Touch Panel has a year's guarantee. If the customer have special request, we can make a contract for it.

-10.VA 區及誤輸入防止區的界線上禁止外力擠壓與操作書寫,避免 ITO Crack 導致線性偏移。②
 Avoid operating or writing on VA/Anti-Input Area ,to prevent ITO cracking. That will make a Linearity NG.

10. 包裝型式 Packing Method :

如圖 as drawing

製品 (Film/Glass 面貼附保護膜)

保護膜貼合精度不可超出 6mm。⑤

Protective film can't over Touch Panel than 6mm.

Protective film size : 230.0mm x 179.0mm⑥

保護膜必須完全覆蓋產品 View Area , 且上下不可黏在一起。

The Protective film must be completely covered View Area, and don't sticking together.

6mm Max

179.0mm

230.0mm

Tray

1 個 Tray 盤可裝 1 片觸控面板
 A tray with 1 pieces of touch panels

原圖管理元

日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust	
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	
					SHS	21/23

原稿保存於商品技術至少 13 年

TTIR0670304

1

2

3

4


A

A



B

B




16 Tray 盤裝入一個內裝箱
A inner box with 16 pieces of trays

2 Inner Box and Cushion ↓ 內裝箱 2 個 + 緩衝材

C

C



1 個裝滿的外裝箱內含 30 片觸控面板
A full outer box with 30 pieces of touch panels

D

D

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明	
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明	Cust
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司 Transtouch Technology Inc.
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	



包裝箱外側兩邊以圖章打印綠色『RoHS』字樣

Two green RoHS marks stamped on both side of one full carton

包裝箱側邊貼上出貨標籤

One label stick on carton by the side.

RoHS



EXP : 包裝日期 ⑥
Packing date

10.1 包裝箱落下測試 Drop ③

Reference to ASTM D-775, ASTM D3332, ISTA.



Condition			Criteria
Test condition One corner, three edges, six flats by free-falling	Packing weight(kg) 0.45 ~ 18.59	Drop height(cm) 60	Pass product spec.

原圖管理元
↑
日付

05	20120806	Johnny		增加 AG 說明&保護膜說明	Title: Touch Panel Spec.	
04	20120725	Johnny		增加保護膜貼附說明		
03	20120413	DICKY		新增靜壓、劃線測試、耐藥性、ESD 規格、修改 RA 後線性規範	Draw No. Tech Bes TTI-11040	Cust
06	20120903	Johnny		新增包裝箱標籤、FPC、線性公式說明		
ED	Date	Design	Check	Description	富晶通科技股份有限公司	SHE 23/23
Des	20120201	Johnny	Chk	App. 田中	Transtouch Technology Inc.	




Front View

Back side View



Connector Pin Assignment

Pin No.	Description
1	Y1
2	X2
3	Y2
4	X1



- Note:
1. Tolerance : ±0.5
 2. Pen & Finger Input Type
 3. Surface Hardness: 3H
 4. Transmittance: 80% Typ.(JIS-K7105)
 5. Film: Anti-Glare Type
 6. Unit: mm

T010-1201-T860 BKO-C11931

Date	By	Check	AG & Film	TOUCH PANEL	1 : 1
05 2012/08/06	Johnny				
04 2012/06/07	Johnny				
03 2012/04/13	DICKY				
06 2012/09/03	Johnny		FPC		
2011/05/20 Eric Lin				富晶通科技股份有限公司	1/1